


LAMIERE GRECATE PER COPERTURA

EGB 1250 • Larghezza 1000 mm - Altezza 40 mm



Spessore mm	0,6	0,7	0,8	1
Peso Kg/m ²	5,89	6,87	7,85	9,81
J cm ⁴ /m	16,10	18,70	21,4	26,80
W cm ³ /m	5,30	6,18	7,07	8,83

Spess. mm	Distanza fra gli appoggi m ▲ ▲												
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,3	3,5	3,8	4
0,6	614	393	273	200	153	121 115	98 84	81 63	68 48	58 38			
0,7	716	458	318	234	179	141 135	114 98	94 73	79 57	67 44	58 35		
0,8	820	524	364	267	205	162 154	131 112	108 84	91 65	77 51	67 41	58 33	
1,00	1024	655	455	334	256	202 198	163 140	135 105	113 81	97 64	83 51	72 41	64 34
Freccia cm	0,23	0,36	0,52	0,71	0,92	1,12	1,25	1,37	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00

Spess. mm	Distanza fra gli appoggi m ▲▲▲▲												
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,3	3,5	3,8	4
0,6	768	491	341	251	192	152	123	101	85 81	72 64	62 51		
0,7	896	573	398	292	224	177	143	118	99 95	84 74	73 59	63 48	
0,8	1025	656	455	334	256	202	164	135	113 108	97 85	83 68	72 55	64 45
1,00	1280	819	569	418	320	253	204	169	142 135	121 106	104 85	91 69	80 57
Freccia cm	0,23	0,36	0,52	0,71	0,92	1,12	1,25	1,37	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00