

PANNELLI METALLICI COIBENTATI PER COPERTURA



DIMENSIONI

Larghezza mm 1000.

SPESSORE STANDARD DI POLIURETANO FUORI GRECA

mm 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120.

SUPPORTO ESTERNO

Acciaio zincato, acciaio zincato preverniciato o plastificato; acciaio inox; alluminio naturale preverniciato o gofrato; rame (CORAM).

ISOLAMENTO CON SCHIUMATURA IN CONTINUO

Valore dichiarato di trasmittanza termica per un pannello dopo 25 anni dalla sua messa in opera (Appendice C - EN 13165).

Valore di conducibilità termica iniziale: $\lambda = 0,020 \text{ W/(mK)}$.


TRATTAMENTI PROTETTIVI PER SUPPORTO ESTERNO

Preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliesteri silconico, PVDF, termoplastica classe A, applicazione di film plastico in PVC o altri film.

Spessore Pannello mm	Spessore Supporto mm	Peso Kg/m ²	Kcal/m ² h°C	Carico massimo uniformemente distribuito in Kg/m ² acciaio - Distanza tra gli appoggi in m																								
				Campata multipla ▲ ▲								Campata multipla ▲▲▲▲																
				2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5											
30	0,5	10,23	0,515	250	170	110	75										329	235	170	115	80	55						
	0,6	12,04		268	182	118	80											348	251	182	123	86	59					
40	0,5	10,61	0,407	295	220	160	110	74	50								418	295	215	165	115	86	62					
	0,6	12,42		313	235	171	118	79	54									438	372	230	177	123	92	66				
50	0,5	10,99	0,337	345	265	200	140	95	70								481	372	270	200	150	105	82					
	0,6	12,80		361	284	214	150	102	75	50								500	388	298	214	161	112	88				
60	0,5	11,37	0,287	408	290	235	185	130	96	73							579	448	323	248	198	155	108					
	0,6	13,18		421	310	251	198	139	103	78								598	467	341	265	212	166	116				
80	0,5	12,13	0,222	510	374	280	225	178	130	110							703	531	443	338	250	210	150					
	0,6	13,94		530	390	298	241	190	139	118								719	552	462	359	268	225	161				
100	0,5	12,89	0,180	620	448	330	272	220	170	140							806	631	507	400	342	285	205					
	0,6	14,70		630	467	350	292	240	190	160								830	653	522	428	370	306	227				
120	0,5	13,65	0,150	651	519	361	303	251	201	171							834	659	534	428	370	313	233					
	0,6	15,64		661	498	381	323	271	221	191								858	681	550	456	398	334	255				

COLMI PER PANNELLI

Colmo piano a cerniera fustellato.



VITI PER PANNELLI

Vite zincotropicalizzata.

Cappello preverniciato con guarnizione incorporata.



LAMIERE GRECATE PANNELLI